# CID CIS CIE

CIS 01

CIS 02

Central hidráulica para alimentar las prensas.
Bastidor de protección y base de apoyo al terreno.

- Caja metálica con asas para facilitar transporte .
- Bomba de dos etapas para adelantar la subida en vacío del pistón(excepto modelo CIS.02 de una sola etapa).
- Acoples rápidos para la conexión de las mangueras flexibles.
- Válvula de puesta en descarga .
- Modelo CIS.02 equipado con intercambiador de calor para enfriar el aceite hidráulico.

**DISPOSITIVOS OPCIONALES**

01 Válvula de contrapresión para prensas montada sobre la central en lugar que sobre la prensa.
02 Motor eléctrico monofásico (modelo CIE.01).
03 Tanque aceite de capacidad 25 litros 220 V (solo para mod. CIS.01 y CID.01).
04 Caudal mayor de la bomba hasta 8 - 2 litros por minuto.
05 bastidor base con ruedas y asas para tirar/levantar.

| | Motor | Potencia | Presión máx | Caudal máx | Capacidad tanque | Dimensiones l x l x a | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | kW | bar | l/min | l | mm | kg |
| CIS.01 | gasolina | 3,5 | 700 | 4,7 - 1,8 | 10 | 530 x 340 x 370 | 51 |
| CIS.02 | gasolina | 3,5 | 700 | 3 | 10 | 520 x 400 x 400 | 42 |
| CID.01 | diésel | 5 | 700 | 4,7 – 1,8 | 10 | 550 x 400 x 450 | 60 |
| CIE.01 | eléctrico trifásico 380 V | 2,2 | 700 | 2,7 - 0,8 | 10 | 530 x 340 x 370 | 46 |

# PL

Bomba de mano para alimentar las prensas.

- Bomba de dos etapas para adelantar la subida en vacío del pistón.
- Fabricada de aleación ligera.
- Acoples rápidos para la conexión de las mangueras flexibles.

| | Presión máx | Cilindrada 1era etapa | Cilindrada 2da etapa | Capacidad tanque | Dimensiones l x w x h | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | bar | cm³ | cm³ | l | mm | kg |
| PL.262 | 700 | 13 | 3 | 2,5 | 565 x 125 x 170 | 8 |

# TF

Par de mangueras flexibles completas de acoples rápidos.
Longitudes: 3, 6, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 m (especificar la que necesita).

# GR

Acoples rápidos para conectar dos mangueras flexibles.

Prestaciones por máquina sin opcionales, a nivel del mar, con temperatura ambiente 20°C.
Dimensiones y peso sin opcionales. Se pueden producir variaciones sin previo aviso. Fotos y dibujos son indicativos.