# C15

Cortadora hidráulica de accionamiento manual adecuada para cortar conductores y/o cables de cobre, aluminio, aldrey, acero y aluminio-acero.

- Dos velocidades de avance del pistón: una de trabajo y una de acercamiento rápido de las cuchillas al conductor de cortar.
- Cuchillas de acero especial de alta resistencia.
- Cabeza abridera, con dispositivo de enganche rápido para cortar cables pasantes.
- Cabeza giratoria de 180° para permitir al operador de trabajar en la posición más favorable.
- Válvula de seguridad que interviene al momento de alcanzar la presión máxima.
- Dispositivo de descarga presión accionable fácil en cualquier momento.

**OPCIONAL**
**C15.40.L** Juego de cuchillas de repuesto.

| C15.25 | |
|---|---|
| **Material** | **diámetro máximo de corte (mm)** |
| aluminio-acero | 25 |
| aluminio | 25 |
| cobre | 25 |
| acero | 18 |

| Longitud | Peso |
|---|---|
| 382 | 3,2 |

| C15.40.1 | |
|---|---|
| **Material** | **diámetro máximo de corte (mm)** |
| aluminio-acero | 40 |
| aluminio | 40 |
| cobre | 40 |
| acero | 19 |

| Longitud | Peso |
|---|---|
| 683 | 6,8 |

# C12 / C13

Cortadora de cremallera para conductores, cables e hilos de guarda. El sistema de cadena permite cortar el cable con el mínimo esfuerzo. Mangos aislados testeados a 20.000 Voltios.

**C12** Cortadora para conductores ACSR y ACAR. Capacidad de corte hasta Ø 31 mm. Longitud 750 mm.

**C13** Cortadora para cables eléctricos y telefónicos. Capacidad de corte hasta Ø 31 mm. No corta conductores ACSR. Longitud 700 mm.

**C13.1** Cortadora para cables de guardia. Capacidad de corte hasta Ø 11 mm. Longitud 720 mm.



Prestaciones por máquina sin opcionales, a nivel del mar, con temperatura ambiente 20°C.
Dimensiones y peso sin opcionales. Se pueden producir variaciones sin previo aviso. Fotos y dibujos son indicativos.