



# UP100.B TIRAGE MAXI. 100 KN

Treuil hydraulique 100 kN. Conçu pour le tirage d'une câblette dans la pose de câbles de transport souterrains et fibre optique.



 TIRAGE MAXI.  
100 kN

 VITESSE MAXI.  
50 m/min

 CÂBLE MAXI.  
16 mm

 CABESTANS  
2 x Ø 325 mm

## CARACTÉRISTIQUES

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| CABESTANS             | 2 x Ø 325 mm          |
| DIAM. CÂBLETTE MAXI.  | 16 mm                 |
| DIMENSIONS L x L x H  | 4385 x 1760 x 1615 mm |
| POIDS (SANS CÂBLETTE) | 2300 kg               |

## PERFORMANCES DE TIRAGE

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| TIRAGE MAXI.              | 100 kN                  |
| VITESSE AU TIRAGE MAXI.   | 10 m/min / 12,5 m/min * |
| VITESSE MAXI.             | 50 m/min                |
| TIRAGE A LA VITESSE MAXI. | 20 kN / 25 kN *         |

## TOURET

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| CAPACITÉ DE CÂBLE ACIER: |        |
| Ø 16 mm                  | 1000 m |
| Ø 14 mm                  | 1400 m |
| Ø 12 mm                  | 1900 m |

## MOTEUR

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| ALIMENTATION    | Diesel          |
| PUISSANCE       | 31 kW / 42 kW * |
| REFROIDISSEMENT | par liquide     |
| DÉMARRAGE       | 12 V            |

## CONFIGURATION

- Cabestans multi-gorge en acier
- Panneau de commande équipé de dispositif électronique intégré DEG 4.0 muni d'un grand écran couleur et d'un port USB
- Capotage métallique
- Contournement de l'instrument électronique (by-pass)
- Système de lecture à cellule de charge
- Frein hydraulique négatif d'urgence
- Système de refroidissement de l'huile hydraulique
- Poulie de renvoi
- Enrouleur incorporé avec dispositif de trancannage automatique et touret extractible
- Châssis à essieu amortisseur tandem, timon réglable, système de freinage à inertie et feux pour remorquage routier (homologation-immatriculation exclues)
- Quatre stabilisateurs mécaniques réglables
- Points d'ancrage et de levage

## DISPOSITIFS OPTIONNELS

- 037.2 Télécommande filaire compacte. Longueur du câble = 10 m
- 038.1 Radiocommande. équipée d'écran et de 5 m de câble de back-up
- 069.5 Imprimante avec accessoires
- 082 Dispositif pour la réhabilitation de tubes. Paramétrage de la force maxi. de tirage permettant de garder la force même à vitesse 0 m/min
- 051.3 Système à chenilles motorisées en caoutchouc. Équipé de bêche hydraulique avant, radiocommande pour le contrôle du système à chenilles ainsi que des opérations de tirage de la machine
- 107 OLS - OMAC Link System. Système de Connexion Omac. Géolocalisation GPS + surveillance et diagnostique à distance

\* En conformité avec la directive EC 97/68/CE et ses modifications ultérieures.

Performances pour machine sans options, au niveau de la mer, à une température de 20°C. Dimensions et poids sont pour machine sans options. Omac se réserve le droit de modifications sans préavis. Images et plans sont purement indicatifs.