

# UPR100 TIRO MÁX 100 KN

Cabrestante hidráulico 100 kN. Adecuado para retirar cables telefónicos blindados viejos o redundantes de hasta Ø 80 mm de diámetro.



## CARACTERÍSTICAS

<b>TAMBORES</b>	1 x Ø 650 - 350 mm
<b>DIÁ. MÁX. CABLE</b>	80 mm
<b>DIMENSIONES L x A x A</b>	4000 x 2200 x 1800 mm
<b>PESO (SIN CABLE)</b>	2700 kg

## PRESTACIONES DE TIRO

<b>TIRO MÁX</b>	100 kN
<b>VELOCIDAD AL TIRO MÁX</b>	12 m/min / 17 m/min*
<b>VELOCIDAD MÁX</b>	19 m/min
<b>TIRO A LA VELOCIDAD MÁX</b>	60 kN / 90 kN*

## MOTOR

<b>ALIMENTACIÓN</b>	Gasoline
<b>POTENCIA</b>	42 kW / 55 kW*
<b>REFRIGERACIÓN</b>	Agua
<b>ARRANQUE</b>	12 V

## CONFIGURACIÓN

- Cabrestante de acero de ranura grande con dispositivos antideslizantes
- Panel de control equipado con dinamómetro, preselector de fuerza de tracción máxima y contador de metros
- Cobertura de metal
- Freno hidráulico negativo de seguridad
- Intercambiador de calor para refrigerar el aceite
- N° 2 Rodillos hidráulicos para controtiro
- Eje rígido en tándem, barra de remolque ajustable y freno de estacionamiento manual aptos para remolcar a baja velocidad en el lugar de trabajo
- N° 4 estabilizadores mecánico
- Puntos de anclaje e izado

## DISPOSITIVOS OPCIONALES

- 005.2 Chasis con eje amortiguado en tándem, freno de inercia y barra de tiro para remolcar en carretera (homologación excluida)
- 011.4 Circuito hidráulico auxiliar completo con N° 3 enchufes para alimentar un cortador hidráulico, una bomba de agua y un cilindro hidráulico para el brazo telescópico.  
Caudal = 25 l/min - Presión de trabajo = 200 bar
- 037 Mando a distancia por cable. Completo de joystick eléctrico para el control de la dirección de tiro y potenciómetro para la regulación de la velocidad. Longitud del cable = 10 m
- 038.1 Radiomando, incluye pantalla para lectura de los valores y cable de back-up longitud 5 m
- 067 Brazo telescópico para recuperar el cable completo con cuadrante de rodillos superior e inferior
- 068.3 Soporte completo con polipasto de cadena para subir y bajar el brazo telescópico (Opt. 067)
- 069.2 Instrumento electrónico DEG 4.0 que incluye una pantalla gráfica grande en color y una puerta USB para registrar los parámetros de trabajo
- 069.5 Impresora con accesorios

De acuerdo a la Directiva EC 97/69/CE con subsecuente modificaciones y adiciones.

Prestaciones por máquina sin opcionales, a nivel del mar, con temperatura ambiente 20°C. Dimensiones y peso sin opcionales. Se pueden producir variaciones sin previo aviso. Fotos y dibujos son indicativos.