



# UPR100 TIRAGE MAXI. 100 KN

Treuil hydraulique 100 kN. Conçu pour la dépose de vieux câbles téléphoniques ayant un diamètre jusqu'à 80 mm

	<b>TIRAGE MAXI.</b> 100 kN
	<b>VITESSE MAXI.</b> 19 m/ min
	<b>CÂBLE MAXI.</b> Ø 80 mm
	<b>CABESTANS</b> 1 x Ø650 - 350 mm



## CARACTÉRISTIQUES

<b>CABESTANS</b>	1 x Ø 650 - 350 mm
<b>DIAM. CÂBLETTE MAXI</b>	80 mm
<b>DIMENSIONS L x L x H</b>	4000 x 2200 x 1800 mm
<b>POIDS (SANS CÂBLETTE)</b>	2700 kg

## PERFORMANCES DE TIRAGE

<b>TIRAGE MAXI.</b>	100 kN
<b>VITESSE AU TIRAGE MAXI.</b>	12 m/min / 17 m/min*
<b>VITESSE MAXI.</b>	19 m/min
<b>TIRAGE A LA VITESSE MAXI.</b>	60 kN / 90 kN*

## MOTEUR

<b>ALIMENTATION</b>	Diesel
<b>PUISSANCE</b>	42 kW / 55 kW*
<b>REFROIDISSEMENT</b>	Par liquide
<b>DÉMARRAGE</b>	12 V

## CONFIGURATION

- Cabestan à large gorge muni de dispositifs anti-glissement
- Panneau de commande équipé de dynamomètre, présélecteur de la force de tirage maxi et compteur mètreur
- Capotage métallique
- Frein hydraulique négatif d'urgence
- Système de refroidissement de l'huile hydraulique
- N° 2 rouleaux de contre-tir hydrauliques
- Châssis à essieu rigide tandem, timon réglable et frein de parking manuel adaptés pour remorquage à faible vitesse sur chantier
- N° 4 stabilisateurs mécaniques
- Points d'ancrage et de levage

## DISPOSITIFS OPTIONNELS

- 005.2 Châssis à essieu amortisseur tandem, système de freinage à inertie et timon pour remorquage routier (homologation exclue)
- 011.4 Circuit hydraulique auxiliaire. Complet de n° 3 sorties pour entraîner une coupe-câble hydraulique, une pompe à l'eau et un vérin hydraulique pour le bras télescopique. Débit = 25 l/min, Pression de travail = 200 bar
- 037 Télécommande filaire. Equipée de Joystick électrique pour contrôler la direction de tirage et potentiomètre pour régulation vitesse. Longueur du câble = 10 m
- 038.1 Radiocommande. équipée d'écran et de 5 m de câble de back-up.
- 067 Bras télescopique permettant de déposer le câble. Complet de rouleaux de guidage supérieurs et inférieurs
- 068.3 Support avec palan à chaîne. Adapté pour lever et baisser le bras télescopique (Opt. 067)
- 069.2 Enregistreur électronique 4.0. Équipé d'un grand écran graphique couleur et d'un port USB permettant de sauvegarder les paramètres de travail
- 069.5 Imprimante avec accessoires

\* En conformité avec la directive EC 97/68/CE et ses modifications ultérieures.

Performances pour machine sans options, au niveau de la mer, à une température de 20°C. Dimensions et poids sont pour machine sans options. Omac se réserve le droit de modifications sans préavis. Images et plans sont purement indicatifs.