P20.U TIRO MÁX 20 KN

Cabrestante hidráulico 20 kN. Adecuado para tendido de cables subterráneos de transmisión y de fibra óptica.

TIRO MÁX
20 kN

VELOCIDAD MÁX
65 m/min

MÁX CABLE
12 mm

TAMBORES
2 x Ø 200 mm

CARACTERÍSTICAS

TAMBORES	2 x Ø 200 mm
MAX NYLON ROPE DIA.	12 mm
MAX STEEL ROPE DIA.	8 mm
DIMENSIONES L x A x A	2810 x 1370 x 1175 mm
PESO (SIN CABLE)	700 kg

PRESTACIONES DE TIRO

TIRO MÁX	20 kN
VELOCIDAD AL TIRO MÁX	21 m/min
VELOCIDAD MÁX	65 m/min
TIRO A LA VELOCIDAD MÁX	7 kN

BOBINA

TYPE	extractable self-loading
CAPACITY:	
NYLON ROPE Ø 12 mm	700 m
STEEL ROPE Ø 8 mm	500 m

MOTOR

ALIMENTACÍON	gasoline
POTENCIA	15 kW
REFRIGERACÍON	air
ARRANQUE	Eléctrico con batería 12 V

CONFIGURACIÓN

- Tambores con gargantas de acero
- Cuadro de mando de la máquina dotado de dinamómetro con preselector para el ajuste del tiro máximo y contametros mecánico
- Cubierta metálica de protección para el motor y las partes hidráulicas
- Freno hidráulico negativo de seguridad
- Intercambiador de calor para refrigerar el aceite
- Polea de cable guía frontal apta para tirar cables subterráneos
- Rebobinador externo con desenrollador automático para cordina y carrete extraíble
- Eje simple rígido y timón ajustable en altura aptos para remolcar en obra
- Estabilizadores mecánicos
- Puntos de anclaje e izado

DISPOSITIVOS OPCIONALES

003 Eje simple amortiguado, barra de remolque ajustable con freno de estacionamiento y luces aptas para remolcar en carretera hasta 80 km/h. Homologación - Matriculación excluida

028.3 Motor diesel refrigerado por aire con arranque eléctrico

014.3 Elevación y descenso hidráulico del brazo del rebobinador. Cilindro y palanca de control

037.2 Mando a distancia por cable - tipo compacto. Longitud del cable = 10 m

069.2 Dispositivo electrónico con puerto USB, para guardar los datos de tracción

069.5 Impresora con accesorios

107 OLS - OMAC Link System. Sistema GPS + control remoto y diagnóstica

Prestaciones por máquina sin opcionales, a nivel del mar, con temperatura ambiente 20°C.
Dimensiones y peso sin opcionales. Se pueden producir variaciones sin previo aviso. Fotos y dibujos son indicativos.

THE LINK I LIKE
OMAC ITALY SINCE 1954