



P20.U TIRAGE MAXI. 20 KN

Treuil hydraulique 20 kN. Adapté pour le tirage d'une câblette lors des opérations de pose de lignes de câbles de transport souterrains et fibresoptique.

**TIRAGE MAXI.**

20 kN

**VITESSE MAXI.**

65 m/min

**CÂBLE MAXI.**

12 mm

**CABESTANS**

2 x Ø 200 mm



CARACTÉRISTIQUES

CABESTANS	2 x Ø 200 mm
DIAM. MAXI CORDE NYLON	12 mm
MAXI CÂBLETTE ACIER	8 mm
DIMENSIONS L x L x H	2810 x 1370 x 1175 mm
POIDS (SANS CÂBLETTE)	700 kg

TOURET

TYPE	électrique avec batterie
CAPACITÉ DE CÂBLE:	
CORDE NYLON Ø 12 mm	700 m
CÂBLETTE ACIER Ø 8 mm	500 m

CONFIGURATION

- Cabestans multi-gorge en acier
- Panneau de commande équipé de dynamomètre, préselecteur de la force de tirage maxi et compteur mètreur
- Capotage métallique de protection sur le moteur et sur les composants hydrauliques
- Frein hydraulique négatif d'urgence
- Système de refroidissement de l'huile hydraulique
- Poulie de renvoi permettant de poser des câbles souterrains
- Bras enrouleur externe avec dispositif de trancannage automatique et touret extractible
- Essieu rigide simple et timon de remorquage réglable pour remorquage sur chantier à faible vitesse
- Stabilisateurs mécaniques
- Points d'ancrage et de levage

PERFORMANCES DE TIRAGE

TIRAGE MAXI.	20 kN
VITESSE AU TIRAGE MAXI.	21 m/min
VITESSE MAXI.	65 m/min
TIRAGE A LA VITESSE MAXI.	7 kN

MOTEUR

ALIMENTATION	essence
PUISSANCE	15 kW
REFROIDISSEMENT	à air
DÉMARRAGE	électrique avec batterie 12 V

DISPOSITIFS OPTIONNELS

- 003** Essieu amortisseur simple simple, timon de remorquage réglable avec frein de stationnement et feux pour remorquage routier jusqu'à 80 km/h. Homologation-Immatriculation Exclues
- 028.3** Moteur diesel refroidi par à air avec démarrage électrique
- 014.3** Levage-baisse hydraulique du bras enrouleur.
Vérin+Lever de contrôle
- 037.2** Télécommande filaire compacte. Longueur du câble = 10 m
- 069.2** Enregistreur électronique équipé de port USB, permettant de sauvegarder les données de tirage
- 069.5** Imprimante avec accessoires
- 107** OLS - OMAC Link System. Système de Connexion Omac.
Géolocalisation GPS + surveillance et diagnostic à distance