



F306.CC

Unidad hidráulica de potencia con un circuito hidráulico (de tipo cerrado) para alimentar el caballetes alzapobina.



MOTOR

	F306.18.CC.B	F306.21.CC.D
ALIMENTACIÓN	gasolina	diésel
POTENCIA	18 hp / 13,2 kW	21 hp / 15,4 kW
REFRIGERACIÓN	aire	agua
ARRANQUE	12 V	12 V
DIMENSIONES LXAXA	1,20x0,90x0,95 m	1,40x1,10x1,10 m
PESO	580	605

PRESTACIONES

	F306.18.CC.B	F306.21.CC.D
IDÓNEA PARA GATO		
PORTABOBINAS DE	80-500 kN	150-500 kN
CAPACIDAD		
CILINDRADA BOMBA (VA-RIABLE)	0-28 cm ³	0-40 cm ³
PRESIÓN DE TRABAJO	250 bar	210 bar

CONFIGURACIÓN

- Cuadro de mando con palanca para uso cabrestante, dinamómetro y preselector de la fuerza de tiro máximo, válvula de regulación de la fuerza de frenado, y selector de desbloqueo del freno negativo
- Grupo de conectores rápidos para la conexión de las mangueras hidráulicas
- Chasis rígido, ruedas todo terreno, freno de mano y timón para traslado a baja velocidad
- Capota metálica con portezuelas
- Circuito de refrigeración del aceite hidráulico

DISPOSITIVOS OPCIONALES

- 011 Circuito hidráulico auxiliar para el mando de equipamiento adicional, como cilindros hidráulicos
- 078.1 Juego de mangueras flexibles (longitudes disponibles 7,10,15 m)