F306.CC

Centrale hydraulique avec circuit hydraulique (type fermé) pour l'alimentation du treuil.

MOTOR

	F306.18.CC.B	F306.21.CC.D
ALIMENTATION	essence	diesel
PUISSANCE	18 hp / 13,2 kW	21 hp / 15,4 kW
SYSTÈME DE REFROI-DISSEMENT	air	eau
DÉMARRAGE	12 V	12 V
DIMENSIONS LxWxH	1,20x0,90x0,95 m	1,40x1,10x1,10 m
POIDS	580	605

PERFORMANCES

	F306.18.CC.B	F306.21.CC.D
POUR LA MOTORISATION DE PORTE-BOBINES AVEC CAPACITÉ	80-500 kN	150-500 kN
DÉBIT POMPE (VARIABLE)	0-28 cm^3	0-40 cm^3
PRESSION D'OPÉRATION	250 bar	210 bar

CONFIGURATION

- Panneau de commande avec levier de contrôle pour utilisation en fonction treuil, dynamomètre et présélecteur de la force de tirage maxi, vanne de réglage de la force de freinage et vanne pour déblocage du frein négatif
- Raccords rapides pour connexion aux flexibles
- Essieu rigide, pneus, frein manuel et timon pour remorquage sur chantier à faible vitesse
- Capotage métallique avec portes
- Système de refroidissement de l'huile

DISPOSITIFS OPTIONNELS

011 Circuit hydraulique auxiliaire pour équipements additionnels, tels que les vérins hydrauliques

078.1 Jeu de flexibles (longueur disponibles 7,10,15 m)

Performances pour machine sans options, au niveau de la mer, à une température de 20°C. Dimensions et poids sont pour machine sans options. Omac se réserve le droit de modifications sans préavis. Images et plans sont purement indicatifs.