

F155

capacidad máx. 70 hasta 200 kN



Caballete para bobinas de madera y acero, para levantar y frenar la bobina durante el tendido del conductor, con posibilidad de control hidráulico de la rotación, con transmisión de potencia por central hidráulica.

- 1 freno de disco de ajuste manual
- Gatos hidráulicos independientes, accionados por bombas de mano, que permiten trabajar aún en terrenos desnivelados
- Paros mecánicos de seguridad de los gatos
- Soportes laterales giratorios con juntas esféricas
- Eje porta bobina completo de accesorios
- Conos de centraje para bobinas de madera (diámetro a petición)
- Estructura de acero soldado y pintado, completo de puntos de anclaje al terreno
- Caja de herramienta
- Dispositivos para bobinas de acero, y adaptadores de centraje agujero bobina (diámetro a petición)

DISPOSITIVOS OPCIONALES

- 423 Freno de disco adicional (por un total de 2 frenos)
- 410.3 1 ó 2 frenos de disco de accionamiento hidráulico por bomba de mano
- 408 Cabezal hidráulico para el control de la bobina tanto recuperando como soltando (alimentado por central hidráulica)
- 078.1 Juego de mangueras flexibles de alimentación, (longitudes disponibles: 5, 10 y 15 m)
- 411.1 Brazo arrastrador con 2 pernos tipo "U" para bobinas de metal
- 419.1 Recogedor de cuerda manual, apto para estratificar diferentes diámetros de cuerda (anchura máx. bobina de ser confirmado). Disponible solo para mod. F155.070
- 419.2 Devanador automático del cable, para distintos diámetros de cable y varios anchos de bobinas mod.F162 y F164. Disponible para mod. F155.160 y F155.200
- 419.3 Recogedor de cuerda automático, apto para estratificar diferentes diámetros de cuerda (anchura máx. bobina de ser confirmado). Disponible solo para mod. F155.070

	Diámetro bobina mín/máx (*)	Ancho máx. bobina	Diámetro eje	Dimensiones de cada soporte	Peso de la pareja de caballetes (²)
	m	m	mm	m (LxW)	kg
F155.070	1,00-2,80	1,50	55	2,10 x 0,50	420
F155.080	1,20-3,20	1,70	70	2,40 x 0,60	560
F155.100	1,50-3,20	1,70	70	2,40 x 0,60	580
F155.120	1,50-3,60	2,00	85	2,60 x 0,60	900
F155.160	2,00-4,00	3,00	95	3,10 x 0,60	1350
F155.200	2,00-4,00	3,00	95	3,10 x 0,60	1400

(*) a petición se fabrican caballetes para bobinas de diámetro mayor respecto a lo máx indicado (²) peso de la pareja estándar, sin opcionales.

	Carga máx de la pareja	Par de frenado con 1 freno (estándar)	Par de frenado con 2 frenos (opc. 423)	Par de frenado con freno (opc.410.3)	Prestaciones con cabezal hidráulico			
	daN	daN m	daN m	daN m	Par máx de frenado	Par máx de recuperación	Velocidad máx (³)	Peso
	daN	daN m	daN m	daN m	daN m	daN m	km/h	kg
F155.070	7000	150	300	—	225	200	5	65
F155.080	8000	230	460	—	450	400	5	120
F155.100	10000	230	460	800	450	400	5	130
F155.120	12000	280	560	800	450	400	5	140
F155.160	16000	280	560	1000	1400	1500	5	220
F155.200	20000	280	560	1200	1400	1500	5	220

(³) alimentado por el circuito hidráulico del cabrestante y frenadora o unidad hidráulica

Prestaciones por máquina sin opcionales, a nivel del mar, con temperatura ambiente 20°C.
Dimensiones y peso sin opcionales. Se pueden producir variaciones sin previo aviso. Fotos y dibujos son indicativos.