



F10.120

Carro para el transporte y desembobinado de cables de bobinas de hasta 10000 KG de peso.



CARACTERÍSTICAS

DIMENSIONES	7,30x2,50x2,70 m
PESO TOTAL CON BOBINA	12000 kg
DIÁMETRO MÁX DE LA BOBINA	3000 mm
ANCHO MÁX DE BOBINA	1600 mm
RENDIMIENTO CON OPCIONALES (OPC.408.4 O 408.5)	
FUERZA DE TIRO	0 - 9 kN
VELOCIDAD DE TIRO	0 - 60 m/min

TAMBIÉN DISPONIBLE CARROS CON DIFERENTE CAPACIDAD

CONFIGURACIÓN

- Eje de rotación sobre articulaciones de bola, con brazo para cerrar y arrastrar la bobina, y casquillos cónicos para bobinas de madera
- Bloqueo mecánico de seguridad en posición de trabajo
- Bloqueo mecánico del eje de rotación para transporte seguro
- Un solo eje rígido y ensamblaje de remolque rígido.
- Velocidad de remolque de 40 km/hr
- Soporte delantero
- Sin frenos y sin luces

DISPOSITIVOS OPCIONALES

- 006.1 Sistema de iluminación de 12V
- 006.6 Freno de mano para el estacionamiento del remolque
- 018.11 Chasis hecho de 3 secciones de acero
- 425 Soportes mecánicos traseros
- 438 Sistema elevador de bobina hidráulica con bomba manual
- 005.1 Ejes tándem con amortiguación para remolcar a 60 km, incluye sistema ABS
- 005.3 Ejes tándem con amortiguación para remolcar a 60 km, incluye sistema ABS y suspensión neumática
- 029.2 Arranque eléctrico del motor diésel/gasolina, con batería
- 018.11 Chasis hecho de 3 secciones de acero
- 401 Ajustes para usar la bobina de acero con el elevador de carrete
- 408.4 Accionamiento hidráulico con conexiones rápidas para controlar la rotación de las bobinas, ya sea recuperando como soltando los cables, compuesta de central hidráulica de potencia y motor a gasolina
- 408.5 Accionamiento hidráulico con conexiones rápidas para controlar la rotación de las bobinas, ya sea recuperando como soltando los cables, compuesta de central hidráulica de potencia y motor a diésel
- 410.1 Freno de disco con regulación manual del frenado para el control de la rotación