


## C86.ST




Poulie de renvoi de type ouvrant. Réa en acier galvanisé monté sur roulements à billes. Châssis acier ouvrant d'un côté. Fixation à crochet standard.

### DISPOSITIFS OPTIONNELS

Fixation à oeil A2

	Charge d'utilisation	Câblette maxi	Dimensions (mm)			Poids
	kN	Ø	C	D	G	kg
C86.ST.20.1	30	20	24	120	150	8,8
C86.ST.40.1	50	22	26	130	166	11,1
C86.ST.50.1	80	24	28	160	200	12,6

## C86.AL



Poulie de renvoi de type ouvrant. Réa aluminium monté sur roulements à billes. Châssis en aluminium ouvrant d'un côté. Fixation à crochet standard.

### DISPOSITIFS OPTIONNELS

Fixation à oeil A2

	Charge d'utilisation	Câblette maxi	Dimensions (mm)			Poids
	kN	Ø	C	D	G	kg
C86.AL.6	8	16	20	98	120	1,6
C86.AL.12	12	20	24	130	155	2,8

Performances pour équipements sans options, au niveau de la mer, à une température de 20°C. Dimensions et poids sont pour équipements sans options. Omac se réserve le droit de modifications sans préavis. Images et plans sont purement indicatifs.