

# C15



Cortadora hidráulica de accionamiento manual adecuada para cortar conductores y/o cables de cobre, aluminio, aldreya, acero y aluminio-acero.

- Dos velocidades de avance del pistón: una de trabajo y una de acercamiento rápido de las cuchillas al conductor de cortar
- Cuchillas de acero especial de alta resistencia
- Cabeza abridera, con dispositivo de enganche rápido para cortar cables pasantes
- Cabeza giratoria de 180° para permitir al operador de trabajar en la posición más favorable
- Válvula de seguridad que interviene al momento de alcanzar la presión máxima
- Dispositivo de descarga presión accionable fácil en cualquier momento
- C15.50.L Juego de cuchillas de repuesto

C15.25	
Material	diámetro máximo de corte (mm)
aluminio-acero	25
aluminio	25
cobre	25
acero	18

Longitud	Peso
382	3,2

C15.40.1	
Material	diámetro máximo de corte (mm)
aluminio-acero	40
aluminio	40
cobre	40
acero	19

Longitud	Peso
683	6,8

C15.50.1	
Material	diámetro máximo de corte (mm)
aluminio-acero	54
aluminio	54
cobre	54
acero	20

Longitud	Peso	Fuerza de corte
631	10,3	124,5 kN

## C12 / C13



Cortadora de cremallera para conductores, cables e hilos de guarda. El sistema de cadena permite cortar el cable con el mínimo esfuerzo. Mangos aislados testeados a 20.000 Voltios.

**C12** Cortadora para conductores ACSR y ACAR. Capacidad de corte hasta Ø 31 mm. Longitud 750 mm

**C13** Cortadora para cables eléctricos y telefónicos. Capacidad de corte hasta Ø 31 mm. No corta conductores ACSR. Longitud 700 mm

**C13.1** Cortadora para cables de guarda. Capacidad de corte hasta Ø 11 mm. Longitud 720 mm

Prestaciones por máquina sin opcionales, a nivel del mar, con temperatura ambiente 20°C. Dimensiones y peso sin opcionales. Se pueden producir variaciones sin previo aviso. Fotos y dibujos son indicativos.