



UP200 TIRAGE MAXI. 200 kN

Treuil hydraulique 200 kN. Conçu pour le tirage d'une câblette dans la pose de câbles de transport souterrains et la réhabilitation de tubes.

 TIRAGE MAXI.
200 kN

 VITESSE MAXI.
21 m/min

 CÂBLE MAXI.
22 mm

 CABESTANS
2 x Ø 380 mm



CARACTÉRISTIQUES

CABESTANS	2 x Ø 380 mm
DIAM. CÂBLETTE MAXI.	22 mm
DIMENSIONS L x L x H	4890 x 2170 x 1990 mm
POIDS (SANS CÂBLETTE)	4300 kg

PERFORMANCES DE TIRAGE

TIRAGE MAXI.	200 kN
VITESSE AU TIRAGE MAXI.	8 m/min / 8 m/min *
VITESSE MAXI.	21 m/min / 30 m/min *
TIRAGE A LA VITESSE MAXI.	55 kN

TOURET

CAPACITÉ DE CÂBLE ACIER:	
Ø 18 mm	1500 m
Ø 22 mm	1000 m

MOTEUR

ALIMENTATION	Diesel
PUISSANCE	55 kW / 55 kW *
REFROIDISSEMENT	par liquide
DÉMARRAGE	12 V

CONFIGURATION

- Cabestans multi-gorge en acier
- Panneau de commande équipé de dispositif électronique intégré DEG 4.0 muni d'un grand écran couleur et d'un port USB
- Capotage métallique
- Contournement de l'instrument électronique (by-pass)
- Dispositif pour la réhabilitation de tubes. Paramétrage de la force maxi. de tirage permettant de garder la force même à vitesse 0 m/min.
- Système de lecture à cellule de charge
- Frein hydraulique négatif d'urgence
- Système de refroidissement de l'huile hydraulique
- Poulie de renvoi
- Enrouleur incorporé avec dispositif de trancannage automatique et touret extractible
- Châssis à essieu rigide tandem, timon réglable et frein de parking manuel adaptés pour remorquage à faible vitesse sur chantier
- Quatre stabilisateurs mécaniques réglables
- Points d'ancrage et de levage

DISPOSITIFS OPTIONNELS

- 005.1CE Châssis à essieu amortisseur tandem, barre de remorquage réglable en hauteur, système de freinage pneumatique, système ABS et feux adaptés pour le remorquage routier de la machine à la vitesse maxi. de 80 km/h. Homologation - Immatriculation Exclues.
- 037.2 Télécommande filaire compacte. Longueur du câble = 10 m.
- 038.1 Radiocommande. équipée d'écran et de 5 m de câble de back-up.
- 069.5 Imprimante avec accessoires.
- 051.3 Système à chenilles motorisées en caoutchouc. Équipé de bêche hydraulique avant, radiocommande pour le contrôle du système à chenilles ainsi que des opérations de tirage de la machine.
- 107 OLS - OMAC Link System. Système de Connexion Omac. Géolocalisation GPS + surveillance et diagnostic à distance.

* En conformité avec la directive EC 97/68/CE et ses modifications ultérieures.

Performances pour machine sans options, au niveau de la mer, à une température de 20°C. Dimensions et poids sont pour machine sans options. Omac se réserve le droit de modifications sans préavis. Images et plans sont purement indicatifs.