P400.U TIRAGE MAXI. 400 KN

Treuil hydraulique 400 kN. Fit to pull one rope in laying underground transmission cables and pipes refurbishing.

TIRAGE MAXI.
400 kN

VITESSE MAXI.
40 m/min

CÂBLE MAXI.
32 mm

CABESTANS
2 x Ø 600 mm

CARACTÉRISTIQUES

CABESTANS	2 x Ø 600 mm
GORGES DES CABESTANS	11
DIAM. CÂBLETTE MAXI.	32 mm
DIAM. MAXI JOINT	65 mm
DIMENSIONS L x L x H	6025 x 2430 x 2275 mm
POIDS (SANS CÂBLETTE)	7700 kg

PERFORMANCES DE TIRAGE

TIRAGE MAXI.	400 kN
VITESSE AU TIRAGE MAXI.	10 m/min / 10 m/min *
VITESSE MAXI.	40 m/min
TIRAGE A LA VITESSE MAXI.	90 kN / 90 kN *

MOTEUR

ALIMENTATION	diesel
PUISSANCE	130 kW / 130 kW *
REFROIDISSEMENT	par liquide
DÉMARRAGE	24 V

CONFIGURATION

- Cabestans multi-gorge en acier
- Panneau de commande équipé de dispositif électronique intégré DEG 4.0 muni d'un grand écran couleur et d'un port USB
- Capotage métallique de protection sur le moteur et sur les composants hydrauliques.
- Contournement de l'instrument électronique (by-pass)
- Dispositif pour la réhabilitation de tubes. Paramétrage de la force maxi. de tirage permettant de garder la force même à vitesse 0 m/min.
- Système de lecture à cellule de charge
- Frein hydraulique négatif d'urgence
- Système de refroidissement de l'huile hydraulique
- Poulie de renvoi permettant de poser des câbles souterrains.
- Bras enrouleurs équipés de dispositif de trancannage automatique et de système de levage hydraulique, adaptés pour un touret de Ø maxi 2200 mm
- Essieu rigide simple et timon de remorquage réglable pour remorquage sur chantier à faible vitesse
- N° 4 stabilisateurs hydrauliques

DISPOSITIFS OPTIONNELS

037	Télecommande filaire. Equipée de Joystick électrique pour contrôler la direction de tirage et potentiomètre pour régulation vitesse. Longueur du câble = 10 m
038.1	Radiocommande. equipée d'écran et de 5 m de câble de back-up
069.5	Imprimante avec accessoires.
051.3	Système à chenilles motorisées en caoutchouc équipé de bêche hydraulique avant et radiocommande pour le contrôle du système à chenilles ainsi que des opérations de tirage de la machine
107	OLS - OMAC Link System. Système de Connexion Omac. Géolocalisation GPS + surveillance et diagnostique à distance.

* En conformité avec la directive EC 97/68/CE et ses modifications ultérieures.

Performances pour machine sans options, au niveau de la mer, à une température de 20°C. Dimensions et poids sont pour machine sans options. Omac se réserve le droit de modifications sans préavis. Images et plans sont purement indicatifs.