UP400 TIRAGE MAXI. 400 KN

Treuil hydraulique 400 kN. Conçu pour le tirage d'une câblette dans la pose de câbles de transport souterrains et la réhabilitation de tubes.

TIRAGE MAXI.
400 kN

VITESSE MAXI.
20 m/min

CÂBLE MAXI.
38 mm

CABESTANS
2 x Ø 525 mm

CARACTÉRISTIQUES

CABESTANS	2 x Ø 525 mm
DIAM. CÂBLETTE MAXI.	38 mm
DIMENSIONS L x L x H	6545 x 2500 x 2965 mm
POIDS (SANS CÂBLETTE)	11250 kg

PERFORMANCES DE TIRAGE

TIRAGE MAXI.	400 kN
VITESSE AU TIRAGE MAXI.	7 m/min / 8,2 m/min *
VITESSE MAXI.	20 m/min
TIRAGE A LA VITESSE MAXI.	150 kN / 160 kN *

TOURET

CAPACITÉ DE CÂBLE ACIER:	
Ø 32 mm	1000 m
Ø 38 mm	700 m

MOTEUR

ALIMENTATION	Diesel
PUISSANCE	97 kW / 105 kW *
REFROIDISSEMENT	par liquide
DÉMARRAGE	12 V

CONFIGURATION

- Cabestans multi-gorge en acier
- Panneau de commande équipé de dispositif électronique intégré DEG 4.0 muni d'un grand écran couleur et d'un port USB
- Capotage métallique
- Contournement de l'instrument électronique (by-pass)
- Dispositif pour la réhabilitation de tubes. Paramétrage de la force maxi. de tirage permettant de garder la force même à vitesse 0 m/min.
- Système de lecture à cellule de charge
- Frein hydraulique négatif d'urgence
- Système de refroidissement de l'huile hydraulique
- Poulie de renvoi
- Enrouleur incorporé avec dispositif de trancannage automatique et touret extractible
- Châssis à essieu rigide tandem, timon réglable et frein de parking manuel adaptés pour remorquage à faible vitesse sur chantier
- Quatre stabilisateurs hydraulique
- Points d'ancrage et de levage

DISPOSITIFS OPTIONNELS

037	Télecommande filaire. Equipée de Joystick électrique pour contrôler la direction de tirage et potentiomètre pour régulation vitesse. Longueur du câble = 10 m
038.1	Radiocommande. equipée d'écran et de 5 m de câble de back-up.
069.5	Imprimante avec accessoires
051.3	Système à chenilles motorisées en caoutchouc. Équipé de bêche hydraulique avant, radiocommande pour le contrôle du système à chenilles ainsi que des opérations de tirage de la machine
107	OLS - OMAC Link System. Système de Connexion Omac. Géolocalisation GPS + surveillance et diagnostique à distance.

* En conformité avec la directive EC 97/68/CE et ses modifications ultérieures.

THE LINK I LIKE

Performances pour machine sans options, au niveau de la mer, à une température de 20°C. Dimensions et poids sont pour machine sans options. Omac se réserve le droit de modifications sans préavis. Images et plans sont purement indicatifs.

OMAC ITALY SINCE 1954