P150.U TIRO MÁX 150 KN

Cabrestante hidráulico 150 kN. Adecuado para tirar una cordina en el tendido de cables subterráneos de transmissión y en el saneamiento de tuberías.

TIRO MÁX
150 kN

VELOCIDAD MÁX
55 m/min

MÁX CABLE
24 mm

TAMBORES
2 x Ø 525 mm

CARACTERÍSTICAS

TAMBORES	2 x Ø 525 mm
TAMBORES GROOVES	9
DIÁ. MÁX. CABLE PILOTO	24 mm
MAX JOINT DIAMETER	60 mm
DIMENSIONES L x A x A	4650 x 2200 x 2400 mm
PESO (SIN CABLE)	4700 kg

PRESTACIONES DE TIRO

TIRO MÁX	150 kN
VELOCIDAD AL TIRO MÁX	15 m/min
VELOCIDAD MÁX	55 m/min
TIRO A LA VELOCIDAD MÁX	50 kN

MOTOR

ALIMENTACÍON	Diésel
POTENCIA	75 kW / 75 kW *
REFRIGERACÍON	agua
ARRANQUE	12 V

CONFIGURACIÓN

- Tambores con gargantas de acero
- Cuadro de mando equipado de instrumento electrónico integrado DEG 4.0 con amplia pantalla gráfica de color y puerto USB
- Cubierta metálica de protección para el motor y las partes hidráulicas
- By-pass de instrumento electrónico
- Dispositivo para el ajuste de la fuerza de tracción, que permite mantener el preajuste incluso a velocidad "0" (apto para el saneamiento de tuberías)
- Sistema de lectura directa de la fuerza de tiro mediante celda de carga
- Freno hidráulico negativo de seguridad
- Intercambiador de calor para refrigerar el aceite
- Polea de cable guía frontal apta para tirar cables subterráneos
- Brazos rebobinadores con devanador automático de cable y sistema de elevación hidráulico para bobina Ø 1600 mm
- Eje simple de tipo rígido, timón ajustable en altura y freno de estacionamiento manual aptos para remolcar en obra con velocidad baja

DISPOSITIVOS OPCIONALES

084	Brazo rebobinador aumentado para bobinas de acero Ø1900 mm. Capacidad de carga = 2000 kg
037	Mando a distancia por cable. Completo de joystick eléctrico para el control de la dirección de tiro y potenciómetro para la regulación de la velocidad. Longitud del cable = 10 m
038.1	Radiomando. Incluye pantalla para la lectura de los valores y cable de back-up, longitud = 5 m
069.5	Impresora con accesorios.
051.3	Sistema de oruga de goma motorizada completa con arado hidráulico delantero y control remoto por radio para el sistema de oruga y las operaciones de tracción de la máquina
107	OLS - OMAC Link System. Sistema GPS + control remoto y diagnóstica

De acuerdo a la Directiva EC 97/69/CE con subsecuente modificaciones y adiciones.

Prestaciones por máquina sin opcionales, a nivel del mar, con temperatura ambiente 20°C.
Dimensiones y peso sin opcionales. Se pueden producir variaciones sin previo aviso. Fotos y dibujos son indicativos.

THE LINK I LIKE
OMAC ITALY
SINCE 1954