



C109.A

C109.A Rulo de ángulo basculante de tres rodillos de acero galvanizado

C109.A1 Versión pesada, con rodillos sobre cojinetes sin engrase.



	CARGA MÁX	MÁX CABLE	RODILLOS	DIMENSIONES	PESO
	kg	mm	mm	mm	kg
C109.A	300	Ø 120	Ø 83x200	370x330x420	17
C109.A1	1000	Ø 200	Ø 90x250	400x360x420	27

C109.B

C109.B Rulo de ángulo de tres rodillos de acero galvanizado.

C109.B1 Versión con rodillos de aluminio.

C109.B2 Versión pesada, con rodillos sobre cojinetes sin engrase.



	CARGA MÁX	MÁX CABLE	RODILLOS	DIMENSIONES	PESO
	kg	mm	mm	mm	kg
C109.B	300	Ø 120	Ø75/110x185	550x340x370	14
C109.B1	350	Ø 120	Ø70/130x170	550x340x370	17
C109.B2	1000	Ø 200	Ø80/130x280	600x400x420	31

C109.C

Tren de rodillos articulados para curvas, con 12 rodillos horizontales y 6 rodillos verticales, de acero galvanizado.



	CARGA MÁX	RODILLOS	DIMENSIONES	PESO
	kg	mm	mm	kg
C109.C	200	Ø 32x180	230x1300	28

C109.D

Dispositivo de protección de acero galvanizado.



	CARGA MÁX	RODILLOS	RODILLOS	DIMENSIONES	PESO
	kg	mm	n°	mm	kg
C109.D.3	100	Ø 32x185	3	420x230x120	4
C109.D.4	100	Ø 32x185	4	540x230x120	4,5
C109.D.5	100	Ø 32x185	5	670x230x120	5
C109.D.6	100	Ø 32x185	6	820x230x120	6

C109.E

C109.E Rulo de entrada giratorio, de acero galvanizado.

C109.E1 Versión pesada, de acero pintado.



	CARGA MÁX	RODILLOS	DIMENSIONES	PESO
	kg	mm	mm	kg
C109.E	120	Ø 75/110x130	350x250x210	5,8
C109.E1	200	Ø 135/205x80	315x250x230	18,2