

# C175



Bicicletas para líneas eléctricas de conductores simples, dobles, triples o cuádruples. Ruedas de nylon sobre cojinetes de bola. Adecuadas para moverse sobre conductores pedaleando como una bicicleta común. Equipada con freno de tipo disco y freno de seguridad de pinza que actúa directamente sobre el conductor, cinturón de seguridad y cuenta metros, pendiente máxima de la línea 25%.

Para los modelos C175.2 C175.3 e C175.4, el entre eje de las ruedas se puede regular entre 350 y 500 mm.

Opciones:

- 01 Canasta para espaciadores.
- 02 Motor eléctrico con batería, velocidad 15 m/min, autonomía 3 horas aproximadamente, peso 19 kg <sup>(1)</sup>.
- 03 Entre eje ruedas con regulación hasta 600 mm <sup>(1)</sup>.
- 04 Motor de gasolina 2,4 hp, velocidad de 0 hasta 20 m/min máx, peso 15 kg <sup>(1)</sup>.
- 05 Contenedor para transportar y almacenar.

<sup>(1)</sup> disponible para mod. C175.2 C175.3 y C175.4



		Capacidad	Dimensiones	Peso
		kg	m	kg
C175.1	para líneas de conductor simple	100	1,15 x 0,50 x 1,81	26
C175.2	para líneas de conductor doble <sup>(1)</sup>	100	0,75 x 0,70 x 1,40	34
C175.3	para líneas de conductor triple <sup>(1)</sup>	100	0,70 x 0,60 x 1,40	40
C175.4	para líneas de conductor cuádruple <sup>(1)</sup>	100	1,60 x 0,70 x 1,50	49

Prestaciones por máquina sin opcionales, a nivel del mar, con temperatura ambiente 20°C. Dimensiones y peso sin opcionales. Se pueden producir variaciones sin previo aviso. Fotos y dibujos son indicativos.