P200.U TIRAGE MAXI. 200 KN

Treuil hydraulique 200 kN. Conçu pour le tirage d'une câblette dans la pose de câbles de transport souterrains et la réhabilitation de tuyaux.

TIRAGE MAXI.
200 kN

VITESSE MAXI.
40 m/min

CÂBLE MAXI.
24 mm

CABESTANS
2 x Ø 600 mm

CARACTÉRISTIQUES

CABESTANS	2 x Ø 600 mm
GORGES DES CABESTANS	10
DIAM. CÂBLETTE MAXI.	24 mm
DIAM. MAXI JOINT	70 mm
DIMENSIONS L x L x H	5700 x 2240 x 2220 mm
POIDS (SANS CÂBLETTE)	6800 kg

PERFORMANCES DE TIRAGE

TIRAGE MAXI.	200 kN
VITESSE AU TIRAGE MAXI.	13 m/min / 15 m/min *
VITESSE MAXI.	40 m/min
TIRAGE A LA VITESSE MAXI.	69 kN / 75 kN *

MOTEUR

ALIMENTATION	diesel
PUISSANCE	97 kW / 105 kW *
REFROIDISSEMENT	par liquide
DÉMARRAGE	12 V

CONFIGURATION

- Cabestans multi-gorge en acier
- Panneau de commande équipé de dispositif électronique intégré DEG 4.0 muni d'un grand écran couleur et d'un port USB
- Capotage métallique de protection sur le moteur et sur les composants hydrauliques
- Contournement de l'instrument électronique (by-pass)
- Dispositif pour la réhabilitation de tubes. Paramétrage de la force maxi. de tirage permettant de garder la force même à vitesse 0 m/min
- Système de lecture à cellule de charge
- Frein hydraulique négatif d'urgence
- Système de refroidissement de l'huile hydraulique
- Poulie de renvoi permettant de poser des câbles souterrains
- Bras enrouleurs équipés de dispositif de trancannage automatique et de système de levage hydraulique, adaptés pour un touret de Ø maxi 1600 mm
- Essieu rigide simple et timon de remorquage réglable pour remorquage sur chantier à faible vitesse
- N° 4 stabilisateurs hydrauliques
- Points d'ancrage et de levage

DISPOSITIFS OPTIONNELS

084 Bras enrouleur plus grand pour tourets acier Ø1900 mm. Capacité de charge = 2000 kg

037 Télecommande filaire. Equipée de Joystick électrique pour contrôler la direction de tirage et potentiomètre pour régulation vitesse. Longueur du câble = 10 m

038.1 Radiocommande. equipée d'écran et de 5 m de câble deback-up

069.5 Imprimante avec accessoires

051.3 Système à chenilles motorisées en caoutchouc équipé de bêche hydraulique avant et radiocommande pour le contrôle du système à chenilles ainsi que des opérations de tirage de la machine

107 OLS - OMAC Link System. Système de Connexion Omac. Géolocalisation GPS + surveillance et diagnostique à distance

*** En conformité avec la directive EC 97/68/CE et ses modifications ultérieures.**

Performances pour machine sans options, au niveau de la mer, à une température de 20°C. Dimensions et poids sont pour machine sans options. Omac se réserve le droit de modifications sans préavis. Images et plans sont purement indicatifs.