



P400.U TIRAGE MAXI. 400 KN

Treuil hydraulique 400 kN. Conçu pour le tirage d'une câblette dans la pose de câbles de transport souterrains et la réhabilitation de tuyaux.

**TIRAGE MAXI.**

400 kN

**VITESSE MAXI.**

40 m/min

**CÂBLE MAXI.**

32 mm

**CABESTANS**

2 x Ø 600 mm



CARACTÉRISTIQUES

CABESTANS	2 x Ø 600 mm
GORGES DES CABESTANS	11
DIAM. CÂBLETTE MAXI.	32 mm
DIAM. MAXI JOINT	65 mm
DIMENSIONS L x L x H	6025 x 2430 x 2275 mm
POIDS (SANS CÂBLETTE)	7700 kg

PERFORMANCES DE TIRAGE

TIRAGE MAXI.	400 kN
VITESSE AU TIRAGE MAXI.	10 m/min / 10 m/min *
VITESSE MAXI.	40 m/min
TIRAGE A LA VITESSE MAXI.	90 kN / 90 kN *

MOTEUR

ALIMENTATION	diesel
PUISSANCE	130 kW / 130 kW *
REFROIDISSEMENT	par liquide
DÉMARRAGE	24 V

CONFIGURATION

- Cabestans multi-gorge en acier
- Panneau de commande équipé de dispositif électronique intégré DEG 4.0 muni d'un grand écran couleur et d'un port USB
- Capotage métallique de protection sur le moteur et sur les composants hydrauliques
- Contournement de l'instrument électronique (by-pass)
- Dispositif pour la réhabilitation de tubes. Paramétrage de la force maxi. de tirage permettant de garder la force même à vitesse 0 m/min
- Système de lecture à cellule de charge
- Frein hydraulique négatif d'urgence
- Système de refroidissement de l'huile hydraulique
- Poulie de renvoi permettant de poser des câbles souterrains
- Bras enrouleurs équipés de dispositif de trancannage automatique et de système de levage hydraulique, adaptés pour un touret de Ø maxi 2200 mm
- Essieu rigide simple et timon de remorquage réglable pour remorquage sur chantier à faible vitesse
- N° 4 stabilisateurs hydrauliques
- Points d'ancrage et de levage

DISPOSITIFS OPTIONNELS

- 037** Télécommande filaire. Equipée de Joystick électrique pour contrôler la direction de tirage et potentiomètre pour régulation vitesse. Longueur du câble = 10 m
- 038.1** Radiocommande. équipée d'écran et de 5 m de câble de back-up
- 069.5** Imprimante avec accessoires
- 051.3** Système à chenilles motorisées en caoutchouc équipé de bêche hydraulique avant et radiocommande pour le contrôle du système à chenilles ainsi que des opérations de tirage de la machine
- 107** OLS - OMAC Link System. Système de Connexion Omac. Géolocalisation GPS + surveillance et diagnostic à distance

* En conformité avec la directive EC 97/68/CE et ses modifications ultérieures.

Performances pour machine sans options, au niveau de la mer, à une température de 20°C. Dimensions et poids sont pour machine sans options. Omac se réserve le droit de modifications sans préavis. Images et plans sont purement indicatifs.