

F120.75.2

freinage maxi 75 kN



Freineuse hydraulique conçue pour l'installation d'un ou deux conducteurs ou câbles à fibre optique. Un circuit hydraulique permet d'appliquer une force de freinage constante même à la variation de la vitesse de déroulage. Possibilité d'utiliser la machine comme treuil pour la récupération des conducteurs.

CARACTÉRISTIQUES		MOTEUR		PERFORMANCES DE FREINAGE	
Cabestans	2 x Ø 1500 mm	Alimentation	diesel	Force de freinage maxi	75 kN
Gorges des cabestans	10	Puissance	35 hp / 26 kW	Force de freinage mini	2 kN
Diamètre maxi conducteur	2 x 42 mm		35 hp / 26 kW *	Vitesse maxi	5 km/h
Dimensions LxLxH	3,95x2,10x2,20 m	Refroidissement	par liquide		
Poids	3500 kg	Installation électrique	12 V		

PERFORMANCES EN RÉCUPÉRATION	
Tirage maxi	75 kN
Vitesse maxi	1 km/h
	1 km/h*

AUSSI DISPONIBLE VERSION AVEC CABESTANS Ø1800 mm

CONFIGURATION

- Une paire de cabestans en acier revêtus par secteurs multi-gorge en nylon
- Panneau de commande de la machine équipé de dispositif électronique intégré DEG 4.0 muni d'un grand écran couleur 7" et d'un port USB
- **Système de lecture à cellule de charge sans besoin d'entretien**
- **Contournement de l'instrument électronique**
- **Dispositif d'auto-récupération pour les opérations de mise en flèche**
- Dispositif pour contrôler le freinage à force faible (2-25 kN), spécialement conçu pour câbles à fibre optique
- Mise en rotation libre des cabestans
- Frein hydraulique négatif d'urgence
- Deux guide-câbles arrière avec rouleaux nylon
- Châssis avec essieu rigide, frein à main et timon démontable pour remorquage sur chantier à faible vitesse
- Bèche mécanique avant et stabilisateurs mécaniques arrière
- Points d'ancrage et de levage
- Échangeur de chaleur pour le refroidissement de l'huile dans le circuit hydraulique
- Circuit hydraulique auxiliaire pour contrôler 1 ou 2 porte-tourets (non indépendant)
- Point de connexion de mise à la terre

DISPOSITIFS OPTIONNELS

- | | |
|-------|---|
| 008 | Essieu amortisseur, système de freinage pneumatique et feux. |
| 006.4 | Adaptation châssis pour remorquage routier (homologation exclue) |
| 028.7 | Dispositif pour démarrer le moteur diesel ainsi que le circuit hydraulique à de basses températures (jusqu'à -30°C) |
| 037 | Télécommande filaire avec 10 m de câble |
| 038 | Radiocommande (distance maxi 100 m) |
| 045.2 | Galet presseur automatique pour 2 conducteurs |
| 045.3 | Galet presseur manuel pour 2 conducteurs |
| 047.2 | Bèche hydraulique avant |
| 048 | Stabilisateurs hydrauliques arrière |
| 069.5 | Imprimante avec accessoires |
| 174.2 | Dispositif de synchronisation pour la connexion de 2 machines complet de télécommande filaire (avec 20 m de câble) |

En conformité avec la directive EC 97/68/CE et ses modifications ultérieures.

Performances pour machine sans options, au niveau de la mer, à une température de 20°C. Dimensions et poids sont pour machine sans options. Omac se réserve le droit de modifications sans préavis. Images et plans sont purement indicatifs.