F39

Presses hydrauliques construites en acier. Alimentées par une centrale de puissance ou par une pompe manuelle.

- Cycle de compression très réduit.
- Maximum de souplesse: chaque presse peut être utilisée avec centrale hydraulique ou avec pompe manuelle.
- Vanne de contrôle pression réglable pour l'ouverture/fermeture de la matrice, avec manomètre.
- Raccordements rapides pour connexion aux flexibles.
- Porte-matrice pour matrices demi-circulaires.
- Base avec poignets.
- Corps presse pivotant de 360° par rapport à la base.
- Coffret métallique avec poignées pour le transport.

DISPOSITIFS OPTIONNELS

701	Chariot pour presse et centrale de puissance modèle CIS.01 avec essieu rigide et timon pour remorquage sur chantier.
026	Capotage PVC pour opt.701.
027	Capotage métallique pour option 701.

	Force maxi de compression		Pression maxi	Hexagone maxi	Course maxi	Dimensions l x l x h	Poids
	kN	ton	bar	mm	mm	mm	kg
F39.70.1	700	70	700	52	32	500x210x400	47
F39.100.1	1000	100	700	65	35	500x230x400	49
F39.120.1	1200	120	700	65	40	600x260x450	51
F39.180.1	1800	180	700	90	40	600x450x700	140

Matrices et redresseurs de manchons pour presses F39





Matrices pour manchons

Redresseur de manchons



En phase de commande, merci de préciser la dimension de clé hexagonale(CH)

Presse	Manchon	Matrice				
		Type de compression			Dimensions	Poids
	matériau	hexagonale	ronde	tallurit	mm	kg
F39.70.1	acier-cuivre	F39.2585	F39.2587		Ø 90 x 76	2
	aluminium	F39.2586	F39.2588	F39.4949A		
F39.100.1 F39.120.1	acier-cuivre	F39.2570	F39.2558		Ø 90 x 80	2
	aluminium	F39.2566	F39.2554	F39.4648T		
F39.180.1	acier-cuivre	F39.2571	F39.2559		Ø 90 x 80 or	2
	aluminium	F39.2567	F39.2555	F39.4648G	Ø 130 x 120	6

Presse	Redresseurs de manchons		
	Code	Dimensions	Poids
		mm	kg
F39.70.1	F39.2582	Ø 90 x 170	7
F39.100.1 F39.120.1	F39.2573	Ø 90 x 230	11
F39.180.1	F39.2575	Ø 90 x 230 - Ø 130 x 300	11 - 31

Performances pour équipements sans options, au niveau de la mer, à une température de 20°C. Dimensions et poids sont pour équipments sans options. Omac se réserve le droit de modifications sans préavis. Images et plans sont purement indicatifs.