C15

Cisaille coupe-câbles hydraulique à commande manuelle pour la coupe de conducteurs, câbles et câblettes en cuivre, aluminium, aldrey, acier et acier-aluminium.

- Deux vitesses d'utilisation: grande vitesse pour rapprocher vite les lames au conducteur/câble et baisse vitesse pour couper.
- Lames construites en acier spécial à haute résistance.
- Tête ouvrante, avec dispositif de fermeture rapide, pour couper les câbles.
- La tête peut pivoter de 180° pour permettre à l'opérateur de travailler dans la position la plus confortable.
- Vanne de sécurité qui s'actionne lorsque on dépasse la pression maximale.
- Dispositif de dégagement facile à commander, actionnable à tout moment.
- **C15.40.1.L** Paire de lames de rechange.

C15.25	
Matériau	**Diamètre de coupe maxi mm**
aluminium-acier	25
aluminium	25
cuivre	25
acier	18

Longueur	Poids
382	3,2

C15.40.1	
Matériau	**Diamètre de coupe maxi mm**
aluminium-acier	40
aluminium	40
cuivre	40
acier	19

Longueur	Poids
683	6,8

C12 / C13

Cisaille à cliquet pour couper conducteurs, câbles et câbles acier. Le cliquet à chaîne permet de couper le câble de manière progressive avec le minimum d'effort. Leviers isolés essayés à 20.000 V.

C12 Cisaille pour conducteurs ACSR et ACAR. Capacité de coupe jusqu'au Ø31 mm. Longueur 750 mm. C12.L Paire de lames de rechange.

C13 Cisaille pour câbles électriques et téléphoniques. Capacité de coupe jusqu'au Ø31 mm. Non adaptée pour conducteurs ACSC. Longueur 700 mm. C13.L Paire de lames de rechange.

C13.1 Cisaille pour câbles de garde. Capacité de coupe jusqu'au Ø 11 mm. Longueur 720 mm. C13.1.L Paire de lames de rechange.

Performances pour équipements sans options, au niveau de la mer, à une température de 20°C. Dimensions et poids sont pour équipments sans options. Omac se réserve le droit de modifications sans préavis. Images et plans sont purement indicatifs.