

# C175



Bicyclette d'inspection pour lignes électriques à simple conducteur ainsi qu'en faisceau double, triple et quadruple. Galets nylon montés sur roulements à billes. Conçue pour la visite des conducteurs. Munie de disque de frein de type négatif et d'un frein de sécurité qui grippe le conducteur. Munie de ceinture de sécurité et de compteur de mètres. Inclinaison maxi de la ligne 25%.

Pour les modèles C175.2, C175.3 et C175.4, l'écart entre les galets est réglable jusqu'à 500 mm.

Sur demande:

- 01. Sac pour les entretoises.
- 02. Moteur électrique avec batterie, vitesse 15 m/min, autonomie approx. 3 heures, poids 19 kg <sup>(1)</sup>.
- 03. Écart entre galets réglables jusqu'à 600 mm <sup>(1)</sup>.
- 04. Moteur essence 2 hp, vitesse 0 à 20 m/min maxi, poids 15 kg <sup>(1)</sup>.
- 05. Caisse de transport et de stockage.

<sup>(1)</sup> disponible pour mod. C175.2, C175.3 et C175.4



			Capacité	Dimensions	Poids
			kg	m	kg
C175.1	pour lignes à simple conducteur		100	1,15 x 0,50 x 1,81	26
C175.2	pour lignes à double conducteur		100	0,75 x 0,70 x 1,40	34
C175.3	pour lignes à triple conducteur		100	0,70 x 0,60 x 1,40	40
C175.4	pour lignes à quadruple conducteur		100	1,60 x 0,70 x 1,50	49

Performances pour équipements sans options, au niveau de la mer, à une température de 20°C. Dimensions et poids sont pour équipements sans options. Omac se réserve le droit de modifications sans préavis. Images et plans sont purement indicatifs.