

F120.30

frenatura max 30 kN



Freno idraulico adatto a tesare un conduttore o cavo a fibre ottiche. Un circuito idraulico consente di esercitare una forza di frenatura costante anche al variare della velocità di stendimento. Possibilità di utilizzo in uso argano per recupero conduttori.

CARATTERISTICHE		MOTORE		PRESTAZIONI IN FRENATURA	
Cabestani	2 x Ø 1500 mm	Alimentazione	diesel	Frenatura max	30 kN
Gole sui cabestani	6	Potenza	35 hp / 26 kW	Frenatura minima	1,5 kN
Diametro max conduttore	1 x 36 mm		25,5 hp / 18,8 kW *	Velocità max	5 km/h
Dimensioni LxLxA	3,85x1,80x2,25 m	Raffreddamento	acqua		
Peso	2500 kg	Impianto elettrico	12 V		

PRESTAZIONI IN RECUPERO	
Tiro max	30 kN
Velocità max	1,5 km/h
	1,1 km/h *

CONFIGURAZIONE

- Coppia di cabestani in acciaio rivestiti con settori multigola in nylon.
- Pannello di controllo della macchina dotato di strumento elettronico DEG 4.0, da 7 "e porta USB.
- Dispositivo per controllare frenature a bassa forza (1,5-15 kN), particolarmente adatto per conduttori a fibre ottiche.
- Sistema di lettura della cella di carico esente da manutenzione.
- Bypass elettronico.
- Disinnesto di folle dei cabestani.
- Dispositivo di autorecupero per operazioni di messa in freccia.
- Freno idraulico negativo di emergenza.
- Guidafune posteriore con rulli in nylon.
- Chassis con assale rigido, freno a mano e timone per traino in cantiere.
- Stabilizzatori, vomere e attacchi per l'ancoraggio al suolo e per il sollevamento della macchina.
- Scambiatore di calore per il raffreddamento dell'olio idraulico.
- Circuito idraulico ausiliario per controllare un cavalletto portabobine.
- Punto di messa a terra

DISPOSITIVI OPZIONALI

- 008 Chassis con assale ammortizzato, freno pneumatico e timone per traino su strada.
- 006.2 Dispositivi per la circolazione su strada (omologazione esclusa).
- 024.1 Settori in alluminio con gole, adatti per cavo tripolare "ELICORD" Ø 80 mm.
- 037 Comando a distanza via cavo, con 10 m di cavo.
- 038 Radiocomando (distanza max 100 m).
- 045.2 Morsetto bloccafune automatico.
- 045.3 Morsetto bloccafune manuale.
- 069.5 Stampante per registratore elettronico, con accessori.
- 047.2 Vomere idraulico anteriore.
- 048 Stabilizzatori idraulici posteriori.

* Secondo la direttiva CE 97/68 / CE con successive modifiche e integrazioni.

Prestazioni riferite alle macchine senza optional, a livello del mare, con temperatura ambiente 20°C. Dimensioni e pesi senza optional. Tutti i dati sono soggetti a possibili variazioni senza preavviso. Immagini e disegni sono indicativi.