F106

Riavvolgitore carrellato adatto al trasporto della bobina e al recupero e rilascio della fune, studiato per essere utilizzato con argani, freni-argano, e centraline di potenza, dai quali riceve la trasmissione necessaria a movimentare la bobina. Può essere anche dotato di motorizzazione propria.

	Bobina Ømax	Portata	Fune Ø	Tiro max (1)	Velocidad max (1)	Dimensioni LxLxA	Peso
	mm	kg	mm	daN	km/h	m	kg
F106.110.1	1100	1200	10-13-16	150	4	1,70 x 1,25 x 1,00	450
F106.140.1	1600	2000	16-18-20	250	5	2,00 x 1,35 x 1,40	700
F106.190.1	1900	3000	18-20-24	300	5	2,50 x 1,80 x 1,40	1200

(1) prestazioni ottenute con collegamento al circuito di un argano o freno-argano

CON MOTORIZZAZIONE AUTONOMA (OPT. 417)							
	Potenza del motore		Tiro max (2)	Velocità al tiro max (2)	Velocità max	Dimensioni AxBxC	Peso
	kW	hp	daN	m/min	m/min	m	kg
F106.110.1	4,4	6	200	30	65	2,00 x 1,25 x 1,00	540
F106.140.1	5,9	8	300	30	65	2,20 x 1,35 x 1,40	800
F106.190.1	7,3	10	400	30	65	2,50 x 1,40 x 1,40	1350

(2) sul diametro medio della bobina

CONFIGURAZIONE

- Motore idraulico a doppio senso di rotazione, comandato direttamente dal pannello della macchina attraverso tubi flessibili, adatto a far ruotare la bobina tramite un riduttore.
- Dispositivo di messa in folle per lo svolgimento libero della fune.
- Braccio porta-bobina a sollevamento idraulico azionabile con pompa a mano.
- Dipanatore fune automatico completo di rulli guida-fune, adatto a stratificare sulla bobina tre diversi diametri di fune.
  Il dipanatore può essere azionato manualmente.
- Telaio con tre ruote gommate, di cui una sterzante con timone per spostamenti in cantiere.
- Stabilizzatori meccanici e attacchi per l'ancoraggio e il sollevamento del riavvolgitore.
- Dispositivi di bloccaggio meccanico della rotazione della bobina.

DISPOSITIVI OPZIONALI

416	Freno negativo di sicurezza ad intervento automatico in caso di perdita di pressione nel circuito di alimentazione.
417	Allestimento di un motore diesel, che aziona una centralina idraulica di potenza, atta a rendere autonomo il riavvolgitore.
438.2	Dispositivo che permette di eseguire il sollevamento della bobina utilizzando l'alimentazione del circuito di rotazione bobina.
078.1	Tubi flessibili (5, 10 o 15 m) con attacchi rapidi e contenitore posto sul riavvolgitore.

Prestazioni riferite alle macchine senza optional, a livello del mare, con temperatura ambiente 20°C.
Dimensioni e pesi senza optional. Tutti i dati sono soggetti a possibili variazioni senza preavviso. Immagini e disegni sono indicativi.