

C55



Paranco a catena adatto per sollevamento e trazione (ALZATIRA), con catena ad alta resistenza. Ganci girevoli con moschettoni di sicurezza.

	Portata	Sforzo sulla leva	Lunghezza leva	Lunghezza catena	Tratti di catena	Dimensioni	Peso netto
	kN	kN	mm	m		mm	kg
C55.075.1	7,5	0,14	280	3	1	148 x 136	7
C55.150.1	15	0,22	410	3	1	172 x 160	11
C55.300.1	30	0,32	410	3	1	200 x 180	21
C55.600.1	60	0,34	410	3	2	200 x 235	31
C55.900.1	90	0,36	410	3	3	200 x 320	46

C60



Paranco di sollevamento e trazione a corsa illimitata (TIRFOR).

	Portata	Peso (senza cavo)	Dimensioni	Diametro cavo	Lunghezza leva
	kN	kg	mm	mm	mm
C60.08.1	8	6	428 x 65 x 260	8	800
C60.16.1	16	11	545 x 97 x 280	11,3	1200
C60.32.1	32	22	660 x 116 x 320	16,3	1200

	Adatta per modello	Diametro	Carico di rottura	Peso	Lunghezze disponibili
		mm	kN	kg/m	
C60.C.08.1	C60.08	8	48	0,25	10m, 20m, 30m, 40m,
C60.C.16.1	C60.16	11,3	96	0,55	altre lunghezze a richiesta
C60.C.32.1	C60.32	16,3	192	0,98	

Prestazioni riferite alle macchine senza optional, a livello del mare, con temperatura ambiente 20°C. Dimensioni e pesi senza optional. Tutti i dati sono soggetti a possibili variazioni senza preavviso. Immagini e disegni sono indicativi.