P220.U + 051.3 TIRO MÁX 220 KN

Cabrestante hidráulico de 220 kN. Adecuado para el tendido de un solo cable en instalaciones subterráneas de líneas de transmisión y en trabajos de rehabilitación de tuberías. Cabrestante con sistema de orugas de goma motorizado (opcional 051.3).

TIRO MÁX
220 kN

VELOCIDAD MÁX
40 m/min

MÁX CABLE
28 mm

TAMBORES
2 x Ø 600 mm

CARACTERÍSTICAS

TAMBORES	2 x Ø 600 mm
N. DE GARGANTAS	10
DIÁ. MÁX. CABLE PILOTO	28 mm
DIÁ. MÁX. JUNTA	70 mm
DIMENSIONES L x A x A	5700 x 2240 x 2600 mm
PESO (SIN CABLE)	8500 kg

PRESTACIONES DE TIRO

TIRO MÁX	220 kN
VELOCIDAD AL TIRO MÁX	12 m/min / 14 m/min *
VELOCIDAD MÁX	40 m/min
TIRO A LA VELOCIDAD MÁX	75 kN

MOTOR

ALIMENTACÍON	diésel
POTENCIA	97 kW / 105 kW *
REFRIGERACÍON	agua
ARRANQUE	12 V

CONFIGURACIÓN

- Tambores con gargantas de acero
- Cuadro de mando equipado de instrumento electrónico integrado DEG 4.0 con amplia pantalla gráfica de color y puerto USB
- Cubierta metálica de protección para el motor y las partes hidráulicas
- By-pass de instrumento electrónico
- Dispositivo para el ajuste de la fuerza de tracción, que permite mantener el preajuste incluso a velocidad "0" (apto para el saneamiento de tuberías)
- Sistema de lectura directa de la fuerza de tiro mediante celda de carga
- Freno hidráulico negativo de seguridad
- Intercambiador de calor para refrigerar el aceite
- Polea de cable guía frontal apta para tirar cables subterráneos
- Brazos rebobinadores con devanador automático de cable y sistema de elevación hidráulico para bobina. Ø 2200 mm (capacidad de carga 5000 kg)
- N° 4 estabilizadores hidráulicos
- Puntos de anclaje e izado

CONFIGURACIÓN - SISTEMA DE ORUGA

- El sistema de orugas permite desplazarse por terrenos con fuertes pendientes y girar en espacios reducidos
- La transmisión de potencia está garantizada por el circuito hidráulico del cabrestante
- Frenos de estacionamiento negativos autoactuantes.
- Movimiento reversible
- Control remoto por radio para el sistema de orugas y el cabrestante
- Reja hidráulicamente controlada en el lado de tracción, para el anclaje de la máquina
- Ganchos delanteros y traseros para el remolque de la máquina

DISPOSITIVOS OPCIONALES

069.5	Impresora con accesorios
107	OLS - OMAC Link System. Sistema GPS + control remoto y diagnóstica

Prestaciones por máquina sin opcionales, a nivel del mar, con temperatura ambiente 20°C.
Dimensiones y peso sin opcionales. Se pueden producir variaciones sin previo aviso. Fotos y dibujos son indicativos.